



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com

(SCR) TOPTAWA: **THREE PHASE PHASE CONTROL**

Model No.	TMPT 0202	TMPT 0204	TMPT 0302	TMPT 0302	TMPT 0502	TMPT 0504	TMPT 0702	TMPT 0704	TMPT 1002	TMPT 1004	TMPT 1202	TMPT 1204	TMPT 1602	TMPT 1604	TMPT 2002	TMPT 2004	TMPT 2502	TMPT 2504	TMPT 3002	TMPT 3004
Load Current Rating	20A		30A		50A		70A		100A		120A		160A		200A		250A		300A	
Load Voltage	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V	150~ 260V	240~ 500V
Dimension (LxWxH mm)	5x126x115		5x110x115		133x126x170		175x126x170		208x140x200				350x140x200				68x140x200			
Weight(g)	1500		2500		4800				5300				9400				10500			
Auxiliary Power	88-264(50Hz or 60Hz)																			
Min Load Current	0.6A																			
Off state Leakage Current	8mm under(R.C FILTER)																			
Power consumption	3.2w(Max)																			
Frequency Range	50Hz or 60Hz ±5%																			
Control type	DCA(4-20mA,0-20ma).DCV(0-5V,1-5V,2-10V,0-10V)																			
Input Resistance	DCA(250Ω) DCV (4.7KΩ or 10KΩ)																			
Isolation Voltage	AC2000V(1 MIN)																			

Made in Taiwan